

# SIT<sup>®</sup>

SUSPENSIONS



**GUTACHTEN**  
APPROVAL

made by  KW

## Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

### I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive  
 Aspachweg 14  
 74427 Fichtenberg

#### I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 150 mm	
65250039	50.799	
65250021	50.714	50.732

### II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Opel	Mokka; Mokka X	J-A	e4*2007/46*0537*..	

#### II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm] \ Achse 2 Dicke [mm]	0	5	12,5	15
5	X	X		
12,5	X	X	X	
15	X	X	X	X

## II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern dürfen nur die vom Distanzringhersteller gelieferten Befestigungsmittel, ST Schaftmutter M12 x 1,5 mm der Festigkeitsklasse 10, verwendet werden. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 10 Umdrehungen. Die jeweils erforderliche Länge ist der Tabelle aus der Anbauanweisung des Distanzringherstellers zu entnehmen.

## II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M<sub>1</sub> und N<sub>1</sub>, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterraahmen der Klassen M<sub>1</sub> und N<sub>1</sub> die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

## II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

### II.4.1. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 16	39 - 39	81 - 112	195/70R16	51G	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			205/70R16	51G	
			215/65R16	51G	
	38 - 38	81 - 112	195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			195/70R16	51G	
			205/65R16		
			205/70R16	12A; 51G	
			215/60R16	12A	
			215/65R16	12A; 51G	
	37 - 36	81 - 112	195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			195/70R16	51G	
			205/65R16		
			205/70R16	12A; 51G	
			215/60R16	12A	
			215/65R16	12A; 51G	
	35 - 35	81 - 112	195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			195/70R16		
			205/65R16		
			205/70R16	12A	
			215/60R16	12A	
215/65R16			12A		
225/60R16			12A; 26P		
225/65R16	12A; 26P				
34 - 34	81 - 112	195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		195/70R16			
		205/65R16			
		205/70R16			
		215/60R16			
		215/65R16			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein				
33 - 33	81 - 112		225/60R16	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U				
			225/65R16	248; 26P					
			195/65R16						
			195/70R16						
			205/65R16						
			205/70R16						
			215/60R16	26P					
			215/65R16	26P					
			225/60R16	248; 26P					
			225/65R16	248; 26P					
			32 - 32	81 - 112			195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
							195/70R16		
							205/65R16		
							205/70R16		
							215/60R16	26P	
							215/65R16	26P	
225/60R16	245; 248; 26P								
225/65R16	245; 248; 26P								
31 - 31	81 - 112		195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U				
			195/70R16						
			205/65R16						
			205/70R16						
			215/60R16	26P					
			215/65R16	26P					
			225/60R16	245; 248; 26P; 27I					
			225/65R16	245; 248; 26P; 27I					
30 - 30	81 - 112		195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U				
			195/70R16						
			205/65R16						
			205/70R16						
			215/60R16	248; 26P					
			215/65R16	248; 26P					
			225/60R16	245; 248; 26P; 27I					
			225/65R16	245; 248; 26P; 27I					
29 - 29	81 - 112		195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U				
			195/70R16						
			205/65R16	26P					
			205/70R16	26P					
			215/60R16	248; 26P					
			215/65R16	248; 26P					
			225/60R16	245; 248; 26B; 27I					
			225/65R16	245; 248; 26B; 27I					
28 - 28	81 - 112		195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U				
			195/70R16						
			205/65R16	26P					
			205/70R16	26P					
			215/60R16	245; 248; 26P					
			215/65R16	245; 248; 26P					
			225/60R16	248; 24J; 26B; 27I					
			225/65R16	248; 24J; 26B; 27I					
27 - 26	81 - 112		195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U				
			195/70R16						
			205/65R16	248; 26P					
			205/70R16	248; 26P					
			215/60R16	245; 248; 26P; 27I					
			215/65R16	245; 248; 26P; 27I					
			225/60R16	248; 24J; 26B; 27I					

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	25 - 25	81 - 112	225/65R16	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/65R16	26P	
			195/70R16	26P	
			205/65R16	245; 248; 26P	
			205/70R16	245; 248; 26P	
			215/60R16	245; 248; 26B; 27I	
			215/65R16	245; 248; 26B; 27I	
			225/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
	24 - 24	81 - 112	195/65R16	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/70R16	26P	
			205/65R16	245; 248; 26P	
			205/70R16	245; 248; 26P	
			215/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
			215/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/60R16	244; 24J; 26B; 27I	
			225/65R16	244; 24J; 26B; 27I	
	23 - 23	81 - 112	195/65R16	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/70R16	248; 26P	
			205/65R16	245; 248; 26P; 27I	
			205/70R16	245; 248; 26P; 27I	
			215/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
			215/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/60R16	244; 24J; 26B; 27B	
			225/65R16	244; 24J; 26B; 27B	
	22 - 22	81 - 112	195/65R16	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/70R16	248; 26P	
			205/65R16	245; 248; 26P; 27I	
			205/70R16	245; 248; 26P; 27I	
215/60R16			248; 24J; 26B; 27I		
215/65R16			248; 24J; 26B; 27I		
225/60R16			241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
225/65R16			241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
7 x 16	40 - 39	81 - 112	195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16		
			205/70R16	12A	
			215/65R16	12A	
	38 - 37	81 - 112	195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16		
			205/70R16	12A	
			215/60R16	12A	
			215/65R16	12A	
	36 - 36	81 - 112	195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16		
			205/70R16	12A	
			215/60R16	12A; 26P	
			215/65R16	12A; 26P	
	35 - 35	81 - 112	195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16		
			205/70R16	12A	
			215/60R16	12A; 26P	
			215/65R16	12A; 26P	
			225/60R16	12A; 248; 26P	
34 - 34	81 - 112	195/65R16		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		205/65R16			
		205/70R16			
		215/60R16	26P		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
33 - 33	81 - 112		215/65R16	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/60R16	245; 248; 26P	
			195/65R16		
			205/65R16		
			205/70R16		
			215/60R16	248; 26P	
			215/65R16	248; 26P	
32 - 32	81 - 112		225/60R16	245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/65R16		
			205/65R16	26P	
			205/70R16	26P	
			215/60R16	248; 26P	
			215/65R16	248; 26P	
			225/60R16	245; 248; 26P; 27I	
31 - 31	81 - 112		225/65R16	245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/65R16		
			205/65R16	26P	
			205/70R16	26P	
			215/60R16	245; 248; 26P	
			215/65R16	245; 248; 26P	
			225/60R16	245; 248; 26B; 27I	
30 - 30	81 - 112		225/65R16	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/65R16		
			205/65R16	26P	
			205/70R16	26P	
			215/60R16	245; 248; 26P; 27I	
			215/65R16	245; 248; 26P; 27I	
			225/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
29 - 29	81 - 112		235/60R16	244; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/65R16		
			205/65R16	248; 26P	
			205/70R16	248; 26P	
			215/60R16	245; 248; 26P; 27I	
			215/65R16	245; 248; 26P; 27I	
			225/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
28 - 28	81 - 112		235/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/65R16	26P	
			205/65R16	248; 26P	
			205/70R16	248; 26P	
			215/60R16	245; 248; 26B; 27I	
			215/65R16	245; 248; 26B; 27I	
			225/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
27 - 27	81 - 112		235/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/65R16	26P	
			205/65R16	245; 248; 26P	
			205/70R16	245; 248; 26P	
			215/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
			215/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
26 - 26	81 - 112		235/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			195/65R16	26P	
			205/65R16	245; 248; 26P; 27I	
			205/70R16	245; 248; 26P; 27I	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/60R16	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/60R16	244; 24J; 26B; 27I	
			225/65R16	244; 24J; 26B; 27I	
			235/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	25 - 25	81 - 112	195/65R16	248; 26P	
			205/65R16	245; 248; 26P; 27I	
			205/70R16	245; 248; 26P; 27I	
			215/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
			215/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/60R16	244; 24J; 26B; 27B	
			225/65R16	244; 24J; 26B; 27B	
			235/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	24 - 24	81 - 112	195/65R16	248; 26P	
			205/65R16	245; 248; 26B; 27I	
			205/70R16	245; 248; 26B; 27I	
			215/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
			215/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/65R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/60R16	244; 247; 24C; 26B; 27B	
	23 - 23	81 - 112	195/65R16	245; 248; 26P	
			205/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
			205/70R16	248; 24J; 26B; 27I	
			215/60R16	244; 24J; 26B; 27I	
215/65R16			244; 24J; 26B; 27I		
225/60R16			241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
225/65R16			241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
235/60R16			244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
22 - 22	81 - 112	195/65R16	245; 248; 26P; 27I		
		205/65R16	248; 24J; 26B; 27I		
		205/70R16	248; 24J; 26B; 27I		
		215/60R16	244; 24J; 26B; 27B		
		215/65R16	244; 24J; 26B; 27B		
		225/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
		225/65R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
		235/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
7 1/2 x 16	35 - 35	81 - 112	205/65R16		
			215/60R16	248; 26P	
			215/65R16	248; 26P	
	34 - 34	81 - 112	205/65R16	26P	
			215/60R16	248; 26P	
			215/65R16	248; 26P	
	33 - 33	81 - 112	205/65R16	26P	
			215/60R16	245; 248; 26P	
			215/65R16	245; 248; 26P	
	32 - 31	81 - 112	205/65R16	248; 26P	
			215/60R16	245; 248; 26P; 27I	
			215/65R16	245; 248; 26P; 27I	
			225/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
	30 - 30	81 - 112	205/65R16	245; 248; 26P	
			215/60R16	245; 248; 26B; 27I	
			215/65R16	245; 248; 26B; 27I	
			225/60R16	248; 24J; 26B; 27I	
			225/65R16	248; 24J; 26B; 27I	
	29 - 29	81 - 112	205/65R16	245; 248; 26P	
			215/60R16	248; 24J; 26B; 27I	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
	28 - 28	81 - 112	215/65R16	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			225/60R16	244; 24J; 26B; 27I		
			225/65R16	244; 24J; 26B; 27I		
			205/65R16	245; 248; 26P; 27I		
			215/60R16	248; 24J; 26B; 27I		
			215/65R16	248; 24J; 26B; 27I		
			225/60R16	244; 24J; 26B; 27B		
			225/65R16	244; 24J; 26B; 27B		
			235/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
	27 - 27	81 - 112	205/65R16	245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			215/60R16	248; 24J; 26B; 27I		
			215/65R16	248; 24J; 26B; 27I		
			225/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			225/65R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			235/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
	26 - 26	81 - 112	205/65R16	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			215/60R16	248; 24J; 26B; 27I		
			215/65R16	248; 24J; 26B; 27I		
			225/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			225/65R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			235/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
	25 - 25	81 - 112	205/65R16	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			215/60R16	244; 24J; 26B; 27I		
			215/65R16	244; 24J; 26B; 27I		
			225/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			225/65R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			235/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
	24 - 24	81 - 112	205/65R16	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
215/60R16			244; 24J; 26B; 27B			
215/65R16			244; 24J; 26B; 27B			
225/60R16			241; 244; 246; 247; 26B; 27B			
225/65R16			241; 244; 246; 247; 26B; 27B			
235/60R16			244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B			
23 - 23	81 - 112	205/65R16	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U		
		215/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B			
		215/65R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B			
		225/60R16	244; 247; 24C; 26B; 27B			
		225/65R16	244; 247; 24C; 26B; 27B			
		235/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B			
22 - 22	81 - 112	205/65R16	244; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U		
		215/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B			
		215/65R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B			
		225/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B			
		225/65R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B			
		235/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B			
8 x 16	30 - 30	81 - 112	225/60R16	244; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			225/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
	29 - 29	81 - 112	81 - 112	225/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
				225/65R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	28 - 26	81 - 112	81 - 112	225/60R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
				225/65R16	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
				235/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	25 - 25	81 - 112	81 - 112	225/60R16	244; 247; 24C; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
				225/65R16	244; 247; 24C; 26B; 27B	
				235/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	24 - 24	81 - 112	81 - 112	225/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
				225/65R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
235/60R16				244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		



Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	23 - 23	81 - 112	225/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/65R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/60R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27B	
	22 - 22	81 - 112	225/60R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			225/65R16	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/60R16	24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	

**II.4.2. Raddurchmesser 17 Zoll**

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 17	42 - 41	81 - 112	215/55R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76S
			215/60R17	51G	
	40 - 40	81 - 112	215/55R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A; 76S
			215/60R17	51G	
			225/55R17	Allradantrieb	
	39 - 37	81 - 112	215/55R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17		
			225/55R17	26P	
	36 - 35	81 - 112	215/55R17	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	26P	
			225/55R17	248; 26P	
	34 - 34	81 - 112	215/55R17	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	26P	
			225/55R17	245; 248; 26P	
	33 - 33	81 - 112	215/55R17	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	248; 26P	
			225/55R17	245; 248; 26P; 27I	
	32 - 32	81 - 112	215/55R17	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	248; 26P	
			225/55R17	245; 248; 26P; 27I	
			235/50R17	248; 24J; 26B; 27I	
			235/55R17	248; 24J; 26B; 27I	
	31 - 31	81 - 112	215/55R17	245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	245; 248; 26P	
			225/55R17	245; 248; 26B; 27I	
			235/50R17	248; 24J; 26B; 27I	
			235/55R17	248; 24J; 26B; 27I	
	30 - 30	81 - 112	215/55R17	245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	245; 248; 26P; 27I	
			225/55R17	248; 24J; 26B; 27I	
			225/60R17	248; 24J; 26B; 27I	
			235/50R17	244; 24J; 26B; 27I	
			235/55R17	244; 24J; 26B; 27I	
			245/50R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	29 - 29	81 - 112	215/55R17	245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	245; 248; 26P; 27I	
			225/55R17	248; 24J; 26B; 27I	
			225/60R17	248; 24J; 26B; 27I	
			235/50R17	244; 24J; 26B; 27B	
			235/55R17	244; 24J; 26B; 27B	
			245/50R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	28 - 28	81 - 112	215/55R17	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	245; 248; 26B; 27I	
			225/55R17	248; 24J; 26B; 27I	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/60R17	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/50R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/50R17	244; 247; 24C; 26B; 27B	
	27 - 27	81 - 112	215/55R17	248; 24J; 26B; 27I	
			215/60R17	248; 24J; 26B; 27I	
			225/55R17	248; 24J; 26B; 27I	
			225/60R17	248; 24J; 26B; 27I	
			235/50R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			26 - 26	81 - 112	
	215/60R17	248; 24J; 26B; 27I			
	225/55R17	244; 24J; 26B; 27I			
	225/60R17	244; 24J; 26B; 27I			
	235/50R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B			
	235/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B			
	245/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B			
	25 - 25	81 - 112			
			215/60R17	248; 24J; 26B; 27I	
			225/55R17	244; 24J; 26B; 27B	
			225/60R17	244; 24J; 26B; 27B	
			235/50R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			24 - 24	81 - 112	
	215/60R17	248; 24J; 26B; 27I			
	225/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B			
225/60R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B				
235/50R17	244; 247; 24C; 26B; 27B				
235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 27B				
245/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B				
23 - 23	81 - 112	215/55R17			244; 24J; 26B; 27I
		215/60R17	244; 24J; 26B; 27I		
		225/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
		225/60R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
		235/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
		235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
		245/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
		22 - 22	81 - 112	215/55R17	244; 24J; 26B; 27B
215/60R17	244; 24J; 26B; 27B				
225/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B				
225/60R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B				
235/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B				
235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B				
245/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27B				
7 1/2 x 17	41 - 41			81 - 112	215/55R17
	40 - 39	81 - 112	215/55R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	38 - 38	81 - 112	215/55R17	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	37 - 37	81 - 112	215/55R17	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	36 - 36	81 - 112	215/55R17	26P	Allradantrieb; Frontantrieb;

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/60R17	26P	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	245; 248; 26P; 27I	
35 - 35	81 - 112		215/55R17	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	248; 26P	
			225/55R17	245; 248; 26P; 27I	
34 - 34	81 - 112		215/55R17	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	248; 26P	
			225/55R17	245; 248; 26B; 27I	
33 - 33	81 - 112		215/55R17	245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	245; 248; 26P	
			225/55R17	248; 24J; 26B; 27I	
32 - 31	81 - 112		215/55R17	245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	245; 248; 26P; 27I	
			225/55R17	248; 24J; 26B; 27I	
30 - 30	81 - 112		215/55R17	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	245; 248; 26B; 27I	
			225/55R17	248; 24J; 26B; 27I	
			235/50R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
29 - 29	81 - 112		215/55R17	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	248; 24J; 26B; 27I	
			225/55R17	244; 24J; 26B; 27I	
			235/50R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
28 - 28	81 - 112		215/55R17	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	248; 24J; 26B; 27I	
			225/55R17	244; 24J; 26B; 27B	
			225/60R17	244; 24J; 26B; 27B	
			235/50R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
27 - 27	81 - 112		215/55R17	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	248; 24J; 26B; 27I	
			225/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/60R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/50R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
26 - 26	81 - 112		215/55R17	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	248; 24J; 26B; 27I	
			225/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/60R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
25 - 25	81 - 112		215/55R17	244; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	244; 24J; 26B; 27I	
			225/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/60R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
24 - 24	81 - 112		215/55R17	244; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/60R17	244; 24J; 26B; 27B	
			225/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/60R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	23 - 23	81 - 112	235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	
			215/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			215/60R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/55R17	244; 247; 24C; 26B; 27B	
			225/60R17	244; 247; 24C; 26B; 27B	
			235/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	22 - 22	81 - 112	235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	
			215/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			215/60R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			225/60R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
8 x 17	35 - 32	81 - 112	225/55R17	248; 24J; 26B; 27I	
			225/55R17	244; 24J; 26B; 27I	
	31 - 31	81 - 112	225/55R17	244; 24J; 26B; 27I	
			225/55R17	244; 24J; 26B; 27I	
	30 - 30	81 - 112	225/55R17	244; 24J; 26B; 27B	
			225/55R17	244; 24J; 26B; 27B	
	29 - 29	81 - 112	225/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	28 - 26	81 - 112	225/55R17	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	25 - 25	81 - 112	225/55R17	244; 247; 24C; 26B; 27B	
			225/60R17	244; 247; 24C; 26B; 27B	
			235/50R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	24 - 24	81 - 112	245/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	
			225/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
225/60R17			244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
235/50R17			244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
23 - 23	81 - 112	235/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
		245/50R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27H		
		225/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
		225/60R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
22 - 22	81 - 112	235/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27B		
		235/55R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27B		
		245/50R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27H		
		225/55R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
8 1/2 x 17	25 - 24	81 - 112	225/60R17	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/50R17	24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	
	23 - 23	81 - 112	235/50R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/55R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27H	
	22 - 22	81 - 112	235/50R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/55R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/50R17	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27H	

**II.4.3. Raddurchmesser 18 Zoll**

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	42 - 41	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R18		
	40 - 40	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/55R18		
			225/45R18		
	39 - 37	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 51A
			215/55R18	51G	
			225/45R18		
	36 - 35	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/55R18	26P	
225/45R18					
34 - 34	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/55R18	26P		
		225/45R18			
33 - 32	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/55R18	248; 26P		
		225/45R18			
31 - 31	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/55R18	248; 26P		
		225/45R18			
30 - 30	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/55R18	245; 248; 26P; 27I		
		225/45R18			
29 - 29	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/55R18	248; 26P		
		225/45R18			
28 - 28	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/55R18	248; 24J; 26B; 27I		
		225/45R18			
27 - 27	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/55R18	248; 24J; 26B; 27I		
		225/45R18			
26 - 26	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/55R18	248; 24J; 26B; 27I		
		225/45R18			
25 - 25	81 - 112	215/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/55R18	248; 24J; 26B; 27I		
		225/45R18			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
	24 - 24	81 - 112	225/50R18	244; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			235/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			215/50R18	248; 24J; 26B; 27I		
			215/55R18	248; 24J; 26B; 27I		
			225/45R18	248; 24J; 26B; 27I		
			225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
	23 - 23	81 - 112	235/50R18	244; 247; 24C; 26B; 27B		
			215/50R18	244; 24J; 26B; 27I		
			215/55R18	244; 24J; 26B; 27I		
			225/45R18	248; 24J; 26B; 27I		
			225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
	22 - 22	81 - 112	235/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
			215/50R18	244; 24J; 26B; 27B		
			215/55R18	244; 24J; 26B; 27B		
			225/45R18	248; 24J; 26B; 27I		
			225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			235/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
	7 1/2 x 18	40 - 39	81 - 112	245/50R18		24C; 24D; 26B; 26N; 27B
				215/50R18		
				215/55R18		51G
38 - 38		81 - 112	225/45R18			
			215/50R18	26P		
			215/55R18	26P		
			225/50R18	248; 26P		
			235/45R18	26P		
37 - 37		81 - 112	225/45R18			
			215/50R18	26P		
			215/55R18	26P		
			225/50R18	245; 248; 26P		
			235/45R18	26P		
36 - 36		81 - 112	225/50R18	245; 248; 26P; 27I		
			215/50R18	26P		
			215/55R18	26P		
			225/45R18			
			235/45R18	26P		
35 - 35		81 - 112	245/45R18	245; 248; 26P; 27I		
			215/50R18	248; 26P		
	215/55R18		248; 26P			
	225/45R18		26P			
	225/50R18		245; 248; 26P; 27I			
	235/45R18		248; 26P			
34 - 34	81 - 112	245/45R18	245; 248; 26P; 27I			
		215/50R18	248; 26P			
		215/55R18	248; 26P			
		225/45R18	26P			
		225/50R18	245; 248; 26B; 27I			
		235/45R18	248; 26P			
33 - 33	81 - 112	245/45R18	245; 248; 26B; 27I			
		215/50R18	245; 248; 26P			
		215/55R18	245; 248; 26P			
		225/45R18	26P			
		225/50R18	248; 24J; 26B; 27I			
		235/45R18	245; 248; 26P			
32 - 31	81 - 112	245/45R18	248; 24J; 26B; 27I			
		215/50R18	245; 248; 26P; 27I			
		215/55R18	245; 248; 26P; 27I			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
30 - 30	81 - 112		225/50R18	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	245; 248; 26P; 27I	
			245/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
			215/50R18	245; 248; 26B; 27I	
			215/55R18	245; 248; 26B; 27I	
			225/45R18	245; 248; 26P	
			225/50R18	248; 24J; 26B; 27I	
			235/45R18	245; 248; 26B; 27I	
			245/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
			215/50R18	248; 24J; 26B; 27I	
			215/55R18	248; 24J; 26B; 27I	
			225/45R18	245; 248; 26P; 27I	
29 - 29	81 - 112		225/50R18	244; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
			245/45R18	244; 24J; 26B; 27I	
			215/50R18	248; 24J; 26B; 27I	
			215/55R18	248; 24J; 26B; 27I	
			225/45R18	245; 248; 26P; 27I	
28 - 28	81 - 112		225/50R18	244; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
			235/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/45R18	244; 24J; 26B; 27B	
			215/50R18	248; 24J; 26B; 27I	
			215/55R18	248; 24J; 26B; 27I	
			225/45R18	245; 248; 26P; 27I	
27 - 27	81 - 112		225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
			235/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			215/50R18	248; 24J; 26B; 27I	
			215/55R18	248; 24J; 26B; 27I	
			225/45R18	245; 248; 26B; 27I	
26 - 26	81 - 112		225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
			235/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			215/50R18	248; 24J; 26B; 27I	
			215/55R18	248; 24J; 26B; 27I	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
25 - 25	81 - 112		225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	244; 24J; 26B; 27I	
			235/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			215/50R18	244; 24J; 26B; 27I	
			215/55R18	244; 24J; 26B; 27I	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
24 - 24	81 - 112		225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	244; 24J; 26B; 27I	
			235/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			215/50R18	244; 24J; 26B; 27B	
			215/55R18	244; 24J; 26B; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
23 - 23	81 - 112		225/50R18	244; 247; 24C; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			215/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			215/55R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/45R18	248; 24J; 26B; 27I	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	22 - 22	81 - 112	215/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/55R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/45R18	244; 24J; 26B; 27I	
			225/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
8 x 18	35 - 34	81 - 112	225/45R18	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	248; 24J; 26B; 27I	
			235/45R18	245; 248; 26P; 27I	
	33 - 33	81 - 112	225/45R18	245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	248; 24J; 26B; 27I	
			235/45R18	245; 248; 26B; 27I	
	32 - 32	81 - 112	225/45R18	245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	248; 24J; 26B; 27I	
			235/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
			245/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
	31 - 31	81 - 112	225/45R18	245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	244; 24J; 26B; 27I	
			235/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
			245/45R18	244; 24J; 26B; 27B	
	30 - 30	81 - 112	225/45R18	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	244; 24J; 26B; 27B	
			235/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
			245/45R18	244; 24J; 26B; 27B	
	29 - 29	81 - 112	225/45R18	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/45R18	248; 24J; 26B; 27I	
			245/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	28 - 28	81 - 112	225/45R18	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/45R18	244; 24J; 26B; 27I	
			245/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	27 - 27	81 - 112	225/45R18	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/45R18	244; 24J; 26B; 27B	
			245/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	26 - 26	81 - 112	225/45R18	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	25 - 25	81 - 112	225/45R18	244; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	244; 247; 24C; 26B; 27B	
			235/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	24 - 24	81 - 112	225/45R18	244; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	23 - 23	81 - 112	225/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/50R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27B	
			245/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	22 - 22	81 - 112	225/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb;



Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 18	25 - 25	81 - 112	225/50R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	244; 247; 24C; 26B; 27B	
			235/50R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	
			245/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	24 - 24	81 - 112	225/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	23 - 23	81 - 112	225/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/50R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	22 - 22	81 - 112	225/45R18	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R18	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			235/50R18	24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27H	
			245/45R18	24C; 24D; 26B; 26N; 27B	

**II.4.4. Raddurchmesser 19 Zoll**

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 19	42 - 42	81 - 112	225/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
	41 - 38	81 - 112	225/40R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19		
	37 - 36	81 - 112	225/40R19	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	26P	
	35 - 35	81 - 112	225/40R19	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	26P	
			235/45R19	248; 26P	
	34 - 34	81 - 112	225/40R19	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	26P	
			235/45R19	248; 26P; 27I	
	33 - 33	81 - 112	225/40R19	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	26P	
			235/45R19	245; 248; 26P; 27I	
	32 - 32	81 - 112	225/40R19	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	248; 26P	
			235/45R19	245; 248; 26B; 27I	
	31 - 31	81 - 112	225/40R19	248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	248; 26P; 27I	
			235/45R19	245; 248; 26B; 27I	
	30 - 30	81 - 112	225/40R19	245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	245; 248; 26P; 27I	
			235/45R19	245; 248; 26B; 27I	
29 - 29	81 - 112	225/40R19	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/45R19	245; 248; 26B; 27I		
		235/45R19	248; 24J; 26B; 27I		
28 - 28	81 - 112	225/40R19	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/45R19	245; 248; 26B; 27I		
		235/45R19	248; 24J; 26B; 27I		
		245/45R19	244; 24J; 26B; 27B		
27 - 27	81 - 112	225/40R19	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb;	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
	26 - 26	81 - 112	225/45R19	245; 248; 26B; 27I	11G; 11H; 12A; 51A	
			235/45R19	248; 24J; 26B; 27I		
			245/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			225/40R19	248; 24J; 26B; 27I		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	248; 24J; 26B; 27I		
			235/45R19	248; 24J; 26B; 27B		
	245/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B				
	25 - 25	81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			225/45R19	248; 24J; 26B; 27I		
			235/45R19	244; 24J; 26B; 27B		
			245/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
	24 - 24	81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			225/45R19	248; 24J; 26B; 27I		
			235/45R19	244; 24J; 26B; 27B		
			245/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B		
	23 - 23	81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			225/45R19	248; 24J; 26B; 27B		
			235/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			245/45R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
	22 - 22	81 - 112	225/40R19	244; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			225/45R19	244; 24J; 26B; 27B		
			235/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
			245/45R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
	8 x 19	40 - 38	81 - 112	225/40R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
225/45R19						
37 - 36		81 - 112	225/40R19	26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			225/45R19	26P		
35 - 35		81 - 112	225/40R19	248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			225/45R19	248; 26P		
			235/40R19	245; 248; 26B; 27I		
34 - 34		81 - 112	225/40R19	248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			225/45R19	248; 26P; 27I		
			235/40R19	245; 248; 26B; 27I		
33 - 33		81 - 112	225/40R19	245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			225/45R19	245; 248; 26P; 27I		
			235/40R19	245; 248; 26B; 27I		
32 - 32		81 - 112	225/40R19	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			225/45R19	245; 248; 26B; 27I		
			235/40R19	248; 24J; 26B; 27I		
			235/45R19	248; 24J; 26B; 27I		
			245/40R19	248; 24J; 26B; 27B		
31 - 30		81 - 112	225/40R19	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
			225/45R19	245; 248; 26B; 27I		
			235/40R19	248; 24J; 26B; 27I		
			235/45R19	248; 24J; 26B; 27I		
			245/40R19	244; 24J; 26B; 27B		
29 - 29		81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
	225/45R19		248; 24J; 26B; 27I			
	235/40R19		248; 24J; 26B; 27B			
	235/45R19		248; 24J; 26B; 27B			
	245/40R19		241; 244; 246; 247; 26B; 27B			
28 - 28	81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A		
		225/45R19	248; 24J; 26B; 27I			
		235/40R19	244; 24J; 26B; 27B			
		235/45R19	244; 24J; 26B; 27B			
		245/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	27 - 27	81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	248; 24J; 26B; 27I	
			235/40R19	244; 24J; 26B; 27B	
			235/45R19	244; 24J; 26B; 27B	
			245/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B	
	26 - 26	81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	248; 24J; 26B; 27B	
			235/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B	
	25 - 24	81 - 112	225/40R19	244; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	244; 24J; 26B; 27B	
			235/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/40R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			245/45R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	23 - 23	81 - 112	225/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B	
			235/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B	
245/40R19			244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
22 - 22	81 - 112	225/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
		235/40R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
		235/45R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
		245/40R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
8 1/2 x 19	34 - 33	81 - 112	225/40R19	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	245; 248; 26B; 27I	
	32 - 32	81 - 112	225/40R19	245; 248; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	245; 248; 26B; 27I	
			235/40R19	248; 24J; 26B; 27B	
	31 - 31	81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	248; 24J; 26B; 27I	
			235/40R19	248; 24J; 26B; 27B	
	30 - 30	81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	248; 24J; 26B; 27I	
			235/40R19	244; 24J; 26B; 27B	
			235/45R19	244; 24J; 26B; 27B	
	29 - 29	81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	248; 24J; 26B; 27I	
			235/40R19	244; 24J; 26B; 27B	
			235/45R19	244; 24J; 26B; 27B	
			245/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B	
	28 - 28	81 - 112	225/40R19	248; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	248; 24J; 26B; 27B	
			235/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
235/45R19			241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
245/40R19			244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
27 - 27	81 - 112	225/40R19	244; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb;	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/45R19	244; 24J; 26B; 27B	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			245/40R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
	26 - 26	81 - 112	225/40R19	244; 24J; 26B; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/45R19	244; 24J; 26B; 27B	
			235/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B	
			235/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	25 - 25	81 - 112	245/40R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			235/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B	
	24 - 24	81 - 112	235/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/40R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	
			225/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
			225/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
23 - 23	81 - 112	235/40R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235/45R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
		225/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
		225/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
22 - 22	81 - 112	245/40R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235/40R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
		235/45R19	244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B		
		225/40R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B		
		225/45R19	241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B		
		245/45R19	24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H		

## II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.  
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.  
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.

- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

## II.6. Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: Opel  
 Fahrzeugtyp: J-A  
 Genehm.Nr.: e4\*2007/46\*0537\*..  
 Handelsbez.: Mokka, Mokka X

### II.6.1. Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich		Achse
	von [mm]	bis [mm]	
26B	x = 360	y = 400	VA
26P	x = 310	y = 355	VA
27B	x = 310	y = 300	HA
27I	x = 260	y = 250	HA

### II.6.2. Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	im Bereich		Aufweiten um [mm]	Achse
	von [mm]	bis [mm]		
26J	x = 360	y = 400	13	VA
26N	x = 360	y = 400	8	VA
27H	x = 310	y = 300	7	HA

